

# Ouverture Fermeture CO<sup>2</sup>

Fiche technique  
NF005 F



NF - Dispositifs de commandes pour Systèmes de Sécurité Incendie  
www.marque-nf.com



COF40



COF50



COF60

## COF40 - COF50 - COF60

### Description - Informations générales

DCM/DAC modulaire à sortie pneumatique pour APS à usage unique

Coffret de commande de désenfumage avec enveloppe métallique de couleur rouge.

Ensemble de 1 perceuteur en Ouverture et de 1 perceuteur en Fermeture.

Système de purge automatique.

Enveloppe du coffret démontable (vis 1/4 tour) pour faciliter l'installation.

En façade, une vitre à éjecter en plastique permet l'accès au perceuteur.

Montage par clipsage sans outils d'un module électrique ou pneumatique de télécommande.

Condamnation par serrure à clé tricoise.

Emplacement pour cartouches de réserve, avec support.

Cache sortie de tube.

Livré avec scellé plastique.

### Pré découpe pour goulotte ou tubes



### Enveloppe démontable



### Bossage fond



### Module clipsable



Verrouillage enveloppe

### Identification produit

<p>Tel : 0910 131 231 72400 LA FERTE BERNARD N° de titulaire : 07 DISPOSITIF ADAPTATEUR de COMMANDE MODULAIRE à sortie pneumatique pour APS à usage unique Modules M.1, M2, M3, M4 et M5 <b>COF40</b> N° de lot : 11/A Sortie TÊLE : 3 à 20 bar</p>	<p>Eléments d'information (de haut en bas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nom du titulaire</li> <li>- N° de titulaire</li> <li>- Désignation normative</li> <li>- Module possible</li> <li>- Code article</li> <li>- N° de lot</li> <li>- Pression en sortie de télécommande</li> </ul>
---	---

### Modules électriques de télécommande

Réf.	Type
MOD24E (M1)	24Vcc - 3.5W - mode Emission
MOD24R (M2)	24Vcc - 1.8W - mode Rupture
MOD48E (M3)	48Vcc - 3.5W - mode Emission
MOD48R (M5)	48Vcc - 1.8W - mode Rupture

### Module pneumatique de télécommande

Réf.	Type
MODP (M5)	Pression: 6 à 20 bar

### Grammage maximal

COF40	COF50	COF60
100g	150g	500g



Respecter un serrage manuel pour les cartouches.

### Dimensions

Entraxes fixation		COF40		COF50	COF60	
	L	220	220		L	340
	H	380	440		H	530
	P	110	110		P	110
Entraxes fixation		COF60				
	H	430				
	P	272				

NF - Dispositifs de commandes pour S.S.I.  
Cette marque certifie :  
- la conformité à la norme NF S 61-938 pour les D.A.C.  
- les valeurs des caractéristiques annoncées dans cette fiche.  
Organisme Certificateur:  
AFNOR Certification - 11 Rue F. de Pressensé  
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

# DUPUY EQUIPEMENTS

Les Ajeux - 72400 L a Ferté Bernard - France

Tél. : +33 (0)2 43 60 78 60 - Fax : +33 (0)2 43 93 41 94

e-mail : clients@de72.fr



www.dupuy-equipements.com